DIAGRAM FOR TV. 512 K. OG S. (serie I)

Tuner AT 7530/08A 855 H 56-K
Kanaler: Gr. Fm. 1-2-3 TV. 3-4-5-6-7-8-9-10.

Antenne

Indb. Antenne 9801 H 32

Omskifter for Tuner 854 H 278
Vist i Stilling GR

Omsk. for GLkr Dæk 1

Omsk. for + spændinger Dæk 2

I Spændinger

Omsk. for LF og ASK Dæk 3

II LF

Tonekontrol 854 H 274
Vist i venstre Yderstilling

Net 220 V~

I Spænd.

Video MF Kurve & Opbygn.

Probe Punkt

Sweep Antenneindg. Marker: Punkt

Diskriminatork

Lyd MF Kurve

Tuner TR+TR1

Fjernbetjening. FB.1.

Omskifter for Tuner 854 H 278 — Vist i Stilling GR

Tuner - Stel

Krystal PU. 994 H 14

Micro-Magnet PU. 973 L 48..

V Linearrør

Bredde & Linear. Type: AT 4001.

Linieudg. Transf. Type: AT 2005.

Modstande uden Angivelse: 0,5 W.
Kondensatorer — " — : 0R
1n — " — " — : 400058
Kondensatorer mærket S : 5 KV =
" " " St1 : 125 V = Styroll.
" " " St2 : 500 V = — ~

Alle normale Spændinger er maalt med Rørvoltmeter, uden Antennesignal og max Kontrast.
Oscillogrammer er taget med ca. 1 mV Antennesignal og Kontrastpotmeter til 30 volt spids til spids paa Videorørets Katode.

DIAGRAM FOR TV. 512 K. OG S. (serie II)

Tuner AT 7530/08A 855 H 56-K
Kanaler: GR. FM 1-2-3. TV 3-4-5-6-7-8-9-10 el. 11.

PCC 84₁ · PCF 80₁ · PCF 80₂ · PCF 80₃ · PCF 80₄ · PCF 80₅ · PCL 82 · PL 81 · PY 81 · DY 86 · EF 80₁ · EF 80₂ · EF 80₃ · PCC 84₂ · PCC 84₃ · PCF 80₆ · PABC 80 · OA 70 · OA 81

Antenne · Indb. antenne 9801 H 32 · 996 H 230 · 973 H 89 · Net 220 V ≅

HF · Blander · 1. MF · 2. MF · ASK Forst 3. MF · Video forst · Billedrør · Synkr. fasev. separ. · Fase det · Reaktr. lin. osc. · Lin. udg · Booster · 1. Lyd MF · 2. Lyd MF · 2 LF Begrænser · Diskriminator 1 LF · Lyd udg · Blokk osc. Bill. udg · Højsp. ensretter

Omskifter for tuner 854 H 278 vist i stilling GR
Dæk 1 for glødestr. kr
Dæk 2 for + spænd.
Dæk 3 for LF og ASK
I Spændinger
I. Spænd.
II LF
Vol 854 L 275
Omsk. for tonekontr. 854 H 274 vist i venstre yderstill

Alle normale spændinger er målt med rørvoltmeter uden antennesignal og max kontrast
Oscillogrammer er taget med ca. 1 mV antennesignal og kontrast opdrejet til 33 V spids til spids på videorørets katode

Video MF kurve & opbygn. · Lyd MF kurve. · Diskriminator kurve · 6 db båndbredde · Sweep antenneind · Probe punkt · Marker punkt · Tuner TR1 TR2 TR3 TR4

Krystal PU. 994 H 14 · Micro-magnet PU 973 L 48 · (Breddekontrol) Stilling: 8-1 bred. 8-2 normal. 8-3 smal · Breddekontrol · Linieudgangstransformator AT 2010

Grammofon · PU. · Neddrejet brum over højttaler · Ekstra HT. · HT. · 854 L 196 · Fjernbetjening FB1 · 854 L 307 Styrke · 854 L 306 Lys · 854 L 340 Lys · AT 1005 · AT 2010 · DV 86 · 996 H 90 · 996 H 189 · 996 H 188 · 990 H 15 · 990 H 16 · 990 H 17 · 990 H 18 · 990 H 19 · 10-5947 · 855 H 56-K · 854 L 340 · 854 L 306 · 854 L 307 · 854 L 196 · 973 H 89 · 994 H 14 · 973 L 48 · 994 H 32 · 996 H 230

ved K: MW 43-69
ved S: MW 53-20

Tuner-stel

Modstande uden angivelse : 0,5 W
Kondensatorer — " — : OR.
1n — " — — " — : 4000 S B
Kondensatorer mærket S. : 5 KV=
— " — — " — St1 : 125 V= Styroflex.
— " — — " — St5 : 500 V = — " —
4000 : ± 20% + 50%